

NIMATIC 2430F, 2450F & 2480F Pásový odlučovač oleje

Tento pásový odlučovač oleje odstraňuje nežádoucí uniklé oleje a další nečistoty z povrchu chladicího maziva. Povrchový olej je třeba vždy odstranit, a to nejen pro prodloužení životnosti emulze, ale také pro vytvoření optimálních podmínek.

Modely F jsou speciálně vyvinuté pro provoz s vysokým množstvím třísek na povrchu emulze. Nimatic Oil Skimmer 2480F je speciálně navržen pro stroje s velkým únikem oleje a jeho součástí je olejový podavač.

Odlučovač oleje Nimatic

- Vestavěný odlučovač oleje.
- Snadná údržba.
- Účinnost 2430M: přibližně 3 l/h (šířka pásu 30 mm)
- Účinnost 2450M: přibližně 5 l/h (šířka pásu 50 mm)
- Účinnost 2480M: přibližně 8 l/h (šířka pásu 80 mm)
- Snadná montáž pomocí kolíku.
- Uživatelsky snadná obsluha.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž.
- Díky kompaktním rozměrům lze jednoduše používat k CNC strojům.
- Dodává se „připravený k provozu“ s napájecím zdrojem a standardním pásem 600 mm.



Vzhledem k výšce se dodává pouze s montáží na kolík.